

Introduzione di un nuovo cuscinetto compatto per assali a 11t con freno a disco e conversione simultanea al dischi freno con tecnologia INTEGRAL

Il nuovo cuscinetto compatto a bassa manutenzione 88x150 offre un ulteriore miglioramento delle prestazioni e della longevità della serie assali SAF-HOLLAND a 11t.

Con questa revisione, il disco freno campanato utilizzato finora viene sostituito da un disco freno con tecnologia INTEGRAL.

La conversione al nuovo cuscinetto compatto si applica agli assali con freni a disco per impieghi gravosi con pneumatici da 22,5" e con le denominazioni di assali SKRS 11322 e SKRZ 11322.

Le nuove denominazioni di assali sono **SI11-22K11** / **ZI11-22K11**

- A causa dell'eventuale utilizzo di pneumatici con un'ampia circonferenza di rotolamento, il numero di denti sulla ruota fonica è stato aumentato da 90 a 100.
- I modelli a ruota gemella dei nuovi tipi di assali sono progettati per l'uso con cerchi ruota in acciaio.
- Gli assali autosterzanti di questa serie (**SIL11-22K11** / **ZIL11-22K11**) dovrebbero essere disponibili alla consegna dalla seconda metà del 2014.

Denominazione del tipo di assale fino ad oggi e in futuro:

| Tipo assale fino ad oggi | Test report fino ad oggi | Tipo assale Dalla 20° Settimane 2014 | Test report Dalla 15° Settimana 2014 |
|-----------------------------|-----------------------------|--|--|
| SKRS 11322 K01 | 36109011 | SI11-22 K11 | 36101814 |
| SKRZ 11322 K01 | | ZI11-22 K11 | |

Il test report in conformità con l'allegato 11, ECE R13 è stato adattato per questa applicazione. Il coefficiente del freno rimane lo stesso e il rapporto di forza del freno a caldo è stato migliorato. Ciò dà la possibilità, in consultazione con un servizio tecnico, di estendere formalmente l'autorizzazione esistente.

Il nuovo test report si trova nella home page di SAF-HOLLAND dalla 12° settimana del 2014.

La conversione verrà implementata dalla settimana 20 del 2014.

Dopo la conversione, i tipi di asse SKRS (RZ) 11322 non saranno più disponibili.

Per tutti gli ordini futuri, indicare le nuove designazioni di assale.

Gli ordini che sono già stati inseriti non sono influenzati dalla conversione. Per i nuovi ordini effettuati dopo questa data, saranno consegnati automaticamente i nuovi tipi di assali. Si prega di osservare le specifiche fornite nella conferma d'ordine. Le condizioni commerciali concordate con voi non sono influenzate dalla conversione.