

Introduzione di serie da fine del 2018 della nuova pinza freno SBS 2220 H01

A partire dalla fine del quarto quadrimestre del 2018, SAF-HOLLAND sostituirà la pinza freno SBS 2220 H0 da 22.5" con la pinza freno SBS 2220 H01, sviluppata in stretta collaborazione con Haldex.



Rispetto alla pinza freno SBS 2220 H0, si presentano i seguenti vantaggi:

- Ottimizzazione finitura delle superfici
- Riduzione di peso (circa 5 kg/asse)
- Fermo pastiglie ottimizzato
- Pastiglie freno invariate
- Nessuna perdita in termini di prestazioni di frenatura e durata.

Dati della pinza freno SBS 2220 H01:

Proprietà	Valore
Carico assale	Fino a 9 t Fino a 10 t per semirimorchi e bighe.
Omologazione carico di prova	10.2 t
Coppia frenante massima raggiungibile	20 kNm
Forza di ingresso massima consentita	11 kN
- Freno di servizio del cilindro max:	22"
- Freno di stazionamento del cilindro max:	30"(membrana), o 24" (campana)
Peso netto della pinza freno comprese le pastiglie freno.	29.5 kg
Codice SAF pinza freno sinistra:	03 080 0097 00
Codice SAF pinza freno destra:	03 080 0098 00
Test report Nr.:	TDB0843

Il test reports ID4-TDB0843 è stato esteso per includere la nuova versione H01 (3.1.4.1.3) e la versione aggiornata è disponibile online. I cambiamenti menzionati non modificano i parametri frenanti (Si veda UN/ECE regolamento No.13, Allegato 11, Appendice 2, Para 3.7.2.2) o i calcoli di frenata.

Quando verrà introdotta la SBS 2220 H01 invece della SBS 2220 H0, le autorizzazioni dei veicoli esistenti dovranno essere integrate aggiungendo la documentazione aggiornata per dimostrare la conformità.

<http://www.safholland.de/de/en/sales/test-reports/brakes-ecr13>

Ricambi:

Ricambi	SBS 2220 H0	SBS 2220 H01
Kit pastiglie freno	03 057 0096 00	03 057 0015 00*
Kit Pressori	03 434 3863 00	03 434 3863 00
Kit Guide di scorrimento e cuffie	03 434 3861 00	03 434 3861 00
Kit Registro/cappuccino di protezione	03 434 3862 00	03 434 3862 00

* include il fermo pastiglie ottimizzato